

## Правила упаковки и размещения груза в термокузове

1. Упаковка должна быть надежной и защищенной от раздавливания и разрывания.
2. Упаковка должна быть без отверстий для замороженных продуктов и с отверстиями для вентиляции свежей продукции.
3. Груз перед погрузкой должен быть охлажден до необходимой температуры.
4. Высушите внутренний объем кузова после предыдущей транспортировки (к примеру, рыбы).
5. Предварительно охладите внутренний объем термокузова до заданной температуры.
6. Во время погрузки выключите установку, чтобы минимизировать попадание в кузов тепла и влаги.
7. Загружайте продукцию быстро и размещайте ее рационально. Оставьте свободным выходное и входное отверстия испарителя.
8. Размещение груза должно быть на двусторонних паллетах для беспрепятственной циркуляции воздушного потока со всех его 6-ти сторон.
9. Обеспечьте беспрепятственный воздушный поток, тем самым вы обеспечите качество доставляемой продукции. Загромождения являются причиной недостаточного воздушного потока и возникновения точек перегрева продукции.
10. Обязательно оставьте над грузом пространство не менее 30 см, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Не загромождайте пространство под паллетами (между полом и грузом).
11. Установите необходимую температуру и убедитесь в правильности выбранной температуры.
12. Сократите до минимума число открываний дверей и время, когда двери открыты. По возможности используйте ленточную ПВХ завесу.